



Set (CS)



Set (C)

SET: SCHMALE C-SCHALE (CS)

Presswerkzeuge mit 60 kN
 Artikel-Nr. 795002601

SET: C-SCHALE (C)

Presswerkzeuge mit 120 kN (bis 140 kN)
 Artikel-Nr. 79500602

ANWENDUNG

Verpressung mit Sechskant-Presskontur (DIN 48083) für Kabelschuhe / Verbinder (DIN 46235) und Leiter (DIN 48201). Auch für Nicht-DIN Standards geeignet.

Hinweis: Wahl des Presseinsatzes erfolgt nach Angaben des Lieferanten für Kabelschuhe, Leiterquerschnitt und Kabeltyp.

SPEZIFIKATIONEN UND LIEFERUMFANG

Sechskant-Pressesatz-Sets im leichten Kunststoffkoffer mit gängigen Presseinsatzgrößen.

SET (CS): PRESSEINSATZ-SET PRESSWERKZEUGE MIT 60 kN, 12-teilig		
Bereich Cu	Bereich Al	Presseinsätze, Serie R22CS
10 mm ²	6 mm ²	R22CS DIN CU10/AL06/K6
16 mm ²	10 mm ²	R22CS DIN CU16/AL10/K8
25 mm ²	16 mm ²	R22CS DIN CU25/AL16/K10
35 mm ²	25 mm ²	R22CS DIN CU35/AL25/K12
50 mm ²	35 mm ²	R22CS DIN CU50/AL35/K14
70 mm ²	50 mm ²	R22CS DIN CU70/AL50/K16
95 mm ²	70 mm ²	R22CS DIN CU95/AL70/K18
120 mm ²	95 mm ²	R22CS DIN CU120/AL95/K20
150 mm ²	120 mm ²	R22CS DIN CU150/AL120/K22
185 mm ²	150 mm ²	R22CS DIN CU185/AL150/K25
240 mm ²	185 mm ²	R22CS DIN CU240/AL185/K28
300 mm ²	240 mm ²	R22CS DIN CU300/AL240/K32

SET (C): PRESSEINSATZ-SET PRESSWERKZEUGE MIT 120 kN (bis 140 kN), 13-teilig		
Bereich Cu	Bereich Al	Presseinsätze, Serie R30C
10 mm ²	6 mm ²	R30C DIN CU10/AL06/K6
16 mm ²	10 mm ²	R30C DIN CU16/AL10/K8
25 mm ²	16 mm ²	R30C DIN CU25/AL16/K10
35 mm ²	25 mm ²	R30C DIN CU35/AL25/K12
50 mm ²	35 mm ²	R30C DIN CU50/AL35/K14
70 mm ²	50 mm ²	R30C DIN CU70/AL50/K16
95 mm ²	70 mm ²	R30C DIN CU95/AL70/K18
120 mm ²	95 mm ²	R30C DIN CU95/AL70/K20
150 mm ²	120 mm ²	R30C DIN CU150/AL120/K22
185 mm ²	150 mm ²	R30C DIN CU185/AL150/K25
240 mm ²	185 mm ²	R30C DIN CU240/AL185/K28
300 mm ²	240 mm ²	R30C DIN CU300/AL240/K32
400 mm ²	300 mm ²	R30C DIN CU400/AL300/K34